

ООО «Аруснави Электроникс»
ОГРН: 1167746174111
ИНН: 7724353476 КПП: 772401001
р/сч: 40702810538000023996
в ПАО «Сбербанк» г. Москва
к/сч: 30101810400000000225
БИК: 044525225




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КАМЕРА JS 029F-Y01

< Outline



< Board Layout



| Товар | Спецификация | Примечание |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Размер пикселя | PAL:628 x 582 /NTSC: 510 x 492 | |
| Решение | 640x480 / 320x240 / 160x120 | |
| Датчик изображение | 1/4" | |
| Выход | CMOS level | RS232 |
| Скорость передачи | 9600~115200 <u>bps</u> | 38400 bps default |
| Яркость | >1.0 <u>lux</u> | |
| Формат изображения | JPEG | |
| Рабочее напряжение | 5.0V±10% | |
| Рабочий ток | 90 mA | LED OFF |
| Рабочий ток | 300 <u>mA</u> | LED ON |
| <u>Инфракрасный светодиод</u> | 12 pieces | |
| Фокусное расстояние | 3.6 <u>mm</u> | |
| Угол обзора | 110° | |
| Цветное изображение | <u>colored</u> | LED OFF |
| Цветное изображение | <u>White-Black</u> | LED ON |
| Баланс белого | <u>Auto</u> | |
| Водоустойчивый уровень | IP67 | |
| Относительная влажность | 20% ~ 80% R.H | |
| Операционная температура | -20°C ~ +70°C | |

Цоколевка

| <u>Номер</u> | <u>Название</u> | <u>Описание</u> |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Tx | RS232(<u>Transmit</u>) |
| 2 | Rx | RS232 (<u>Receive</u>) |
| 3 | GND | Ground |
| 4 | VCC | +5v |